

HyFlex® 11-625 11-627 11-628

PROTECCIÓN MECÁNICA



PROTECCIÓN CONTRA
CORTES



MEDIO

STIL #	TIP	GAUGE	ASTAR MALZEMESI	KAPLAMA MALZEMESI	KAPLAMA STIL/DOKU	BILEKLIK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK MM	PAKETLEME
11-625	Tricotado	15	Spandex Dyneema®	Poliuretano	Palma recubierta	Puño de punto	Blanco	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 255	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
11-627	Tricotado	15	Nylon Lycra® Dyneema®	Poliuretano	Palma recubierta	Puño de punto	Gris	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 270	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
11-628	Tricotado	15	Nylon Lycra® Dyneema®	Poliuretano	Palma recubierta	Puño tejido largo	Gris	6, 7, 8, 9, 10, 11	270 - 320	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja



Destreza y gran resistencia a los cortes para una gran productividad

TEMEL ENDÜSTRILER



DEAL UYGULAMALAR

- Fabricación de vidrio
- Aeronáutica
- Montaje de líneas blancas
- Inyección y moldeado de plásticos
- Montaje de piezas y componentes metálicos
- Manipulación de objetos de bordes afilados, premontaje, corte de piezas pequeñas secas o ligeramente engrasadas y mantenimiento
- Trabajos de acabado

TANIM

- Los guantes HyFlex® 11-625, 11-627 y 11-628 ofrecen un equilibrio perfecto entre confort y agarre seguro con una excelente resistencia a los cortes.
- Los forros tienen un hilo de estructura muy innovadora que contiene un gran porcentaje de Dyneema®, un material que ofrece un gran nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas de bordes afilados. La Lycra® del forro de los tres guantes, así como el recubrimiento de poliuretano, ofrecen una excelente flexibilidad y un magnífico encaje.
- Los tres modelos han sido diseñados para su uso en seco y en entornos ligeramente engrasados.

AÇIKLAMALAR

- 11-625 y 11-627: Para aplicaciones especiales

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Dyneema®



CATEGORÍA II

Basım tarihi: 25-01-2016

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell